



## MEHRSCHICHTPLATTEN MIT MINERALWOLLEKERN, OHNE FALZ

**ARTIKEL-NR.:** N / A

**Kategorien:** [Dämmplatten zur nachträglichen Montage](#), [Keller- und Tiefgaragendämmung](#), [Dämmstoffe](#)

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Dicken   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|
|  |             |              |                | Dicke                 |
|  | 12301502    |              |                | Stück à 1,20 m² 50 mm |

| Bild                                                                                | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Dicken    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------------|
|    | 12301503    |              |                | Stück à 1,20 m² 60 mm  |
|    | 12301504    |              |                | Stück à 1,20 m² 75 mm  |
|   | 12301505    |              |                | Stück à 1,20 m² 100 mm |
|  | 12301506    |              |                | Stück à 1,20 m² 125 mm |



## BESCHREIBUNG

Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte mit MW-Kern nach DIN EN 13168 und zwei mineralisch gebundenen Holzwole-Deckschichten. Mehrzweckdämmplatte, dreischichtig, schwerentflammbar B-s1, d0, nicht glimmend, mit Mineralwollekern A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 bzw. Euroklasse A1 (DIN EN 13501-1). Qualitätstyp WW-C/3 MW 040 DI dm / WI dm mit geraden Kanten, zur nachträglichen Montage.

### Eigenschaften:

- Mineralwolle-Mehrschichtplatte, dreischichtig
- schwerentflammbar, B-s1, d0, nicht glimmend
- Steinwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Wärmedämmung  $\lambda_D$ : Mineralwolle = 0,040 W/(mK); Deckschichten = 0,075 W/(mK)
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich

### Anwendungsbereich:

Verbesserung des Wärme- Schall- und Brandschutzes von Decken für Neu- und Altbauten.

In Großgaragen > 1000 m<sup>2</sup> Nutzfläche lt. Garagenverordnung verwendbar. Zur nachträglichen Befestigung.

Anwendungstypen nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm

Brandschutz F 90-AB bis F 180-AB, nachträglich befestigt.

Abmessung: 2000 x 600 mm = 1,2 m<sup>2</sup> / Stück

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

## ZUBEHÖR / BEFESTIGUNG



- 

### [AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

## **DDS-BETONSCHRAUBE, BEIGE**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Dicken** 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, Dicke