



REMMERS MB 2K+ (MULTI-BAUDICHT)

Kombigebinde à 25 kg

ARTIKEL-NR.: 05051518

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bitumenfreie Dickbeschichtung](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) als zweikomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung.

Bitumenfreie Dickbeschichtung (reaktive Hybridabdichtung).

Kombigebinde à 25 kg (14,4 kg Pulver / 10,6 kg Polymer) / Palette = 18 Gebinde.

Anwendungsbereiche:

- Schnellabdichtung
- Neubauabdichtung
- Horizontalabdichtung in und unter Wänden
- Nachträgliche Bauwerksabdichtung im Bestand nach WTA
- Einbautiefen > 3 m im Erdreich
- Zugelassen für Anschluss an WU-Betonkonstruktionen
- Sockel- und Fußpunktabdichtung
- Abdichtung im Verbund (AiV)
- Haftbrücke auf Altbitumen
- Verklebung von Perimeterdämmplatten

Eigenschaften:

- Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung (gemäß DIN EN 14891)
- Schnelle Durchtrocknung und Vernetzung nach 18 Std. bei 5 °C und 90 % relative Feuchte
- Erfüllt die Prüfanforderungen für PMBC
- Geprüft radondicht
- Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1) Plus
- Lösemittelfrei
- Bitumenfrei
- Druckwasserdicht
- Hohe Haftzugfestigkeit
- Sehr gute Haftung auch auf nicht mineralischen Untergründen (z. B. Kunststoffe, Metalle, etc.)
- Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
- Früh belegbar (≥ 4h)
- UV-beständig
- Frost- und Tausalzbeständig
- Überstreich- und überputzbar
- Schlämm-, streich-, spachtel- und spritzfähig

Verbrauch bei Wassereinwirkungsklasse

W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser	ca. 2,2 kg / m ² (bei Mauerwerk Sondervereinbarung)
*W2.1-E mäßig drückendes Wasser bis 3 m Eintauchtiefe	ca. 3,3 kg / m ²
*W.2.2-E hohe Einwirkung von drückendem Wasser > 3 m Eintauchtiefe	ca. 4,4 kg / m ²

***W3-E** nicht drückendes Wasser auf
erdüberschütteten Decken

ca. 3,3 kg / m²

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel

ca. 2,2 kg / m²

***Beachte:**

Gemäß Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) auch bei den Lastfällen W2.1-E , W2.2-E und W3-E verwendbar. Allerdings außerhalb der aktuellen Norm DIN 18533. Hierfür ist dann eine Sondervereinbarung erforderlich (Formular anfordern).

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

DICHTKEHLENSPACHTEL WP DKS RAPID VON REMMERS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

FUGENBAND TAPE VF 120



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KIESOL MB SPEZIALGRUNDIERUNG