



PCI BARRAFILL L - FEINSPACHTEL

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Technische Spachtel und Mörtel](#),
[Epoxidharz](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farben
	05151007			Eimer à 20,00 kg hellgrau	
	05151008			Eimer à 20,00 kg dunkelgrau	

PCI[®]
Für Bau-Profis



BESCHREIBUNG

Zementgebundener Feinspachtel für Wand- und Deckenflächen aus Beton.

Anwendungsbereiche:

- Für innen und aussen
- Für Wand und Decke
- Für Kosmetikarbeiten an Betonbauteilen
- Wiederherstellung beschädigter Kanten und Ecken
- Für vollflächige Spachtelungen
- Zum Ausbessern von unebenen Wandflächen
- Zum Reparieren von Zementputz
- Zum Füllen von Kiesnestern und Lunkern
- Schichtdicke für Ausbruchstellen 1 bis 10 mm
- Schichtdicke bei flächiger Anwendung 1 bis 7 mm

Produkteigenschaften:

- Einkomponentig
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig
- Leicht verarbeitbar, geschmeidige Konsistenz
- Schnell abbindend, dennoch ca. 50 Minuten Verarbeitungszeit
- Haftsicher auf mineralischen Untergründen (wie Beton, Putz) und Mauerwerk
- In den Farbtönen hellgrau und dunkelgrau erhältlich, daher durch Abmischung eine bessere Anpassung an den Farbton des Untergrundes möglich
- Problemlos überstreichbar

- Gute Anpassung an die vorliegende Betonoberfläche möglich, da die Oberflächenstruktur durch unterschiedliche Bearbeitungsmethoden individuell gestaltet werden kann
- Zertifiziert nach EN 1504-3 R2
- Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC1 PLUS

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Farben

hellgrau, dunkelgrau