



PCI REPAMENT MULTI - VARIABLER SCHNELLMÖRTEL

Sack à 25 kg

ARTIKEL-NR.: 05151003

Kategorien: [Technische Spachtel und Mörtel](#),
[Epoxidharz](#), [Bauchemie](#)

PCI[®]
Für Bau-Profis

BESCHREIBUNG

Variabler Schnellmörtel für Sanierungen im Gewerbe- und Wohnbau.

Eigenschaften:

- Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig.
- Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden.
- Wasserfest und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.

- Nahezu schwindfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicke

Anwendungsbereiche:

- Für innen und außen.
- Für kleinere Estrichflächen und leichte Vergussarbeiten.
- Durch unterschiedliche Wasserzugabe in der Konsistenz einstellbar.
- Hochfester Schnellmörtel für Sanierungen von Betonböden und Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden.
- Für Schichtdicken von 10 bis 100 mm im Verbund.
- Für Schichtdicken von 40 bis 100 mm auf Trennlage.
- Sehr emissionsarm, EC1 PLUS.

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.