



## PENTAFLEX® AGRAR

Karton à 20 m (2 Rollen à 10 m)

**ARTIKEL-NR.:** 03051515

**Kategorien:** [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblechsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)



## BESCHREIBUNG

**PENTAFLEX® Agrar** kann in sämtlichen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen, bei drückendem Wasser, **Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen)** eingesetzt werden. Die **PENTAFLEX KB® 167 Agrar Fugenblechelemente** sind beidseitig komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser oder andere Medien. Es genügt eine **Einbindetiefe von 40 mm** um einem Prüfdruck von 2,0 bar standzuhalten. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der

Betonbauteile eine sichere Abdichtung. Das Blech ist beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt wird.

### **Vorteile**

- DIBt Zulassung für JGS-Anlagen
- Wasserdicht bis 2,0 bar (bis 2,0 bar geprüft: DIBt Zulassung 0,8 bar, Sicherheitsfaktor 2,5)
- Ständige Einbaukontrolle durch Normstrich
- Einfache und sichere Verbindung
- Kein spezielles Werkzeug oder Klebematerial erforderlich

### **Technische Details**

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.101-175
- Verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung und Normstrich

### **Unbedingt beachten:**

Dieses Produkt darf nur von Ausführungsbetrieben nach AwSV (§62) mit entsprechendem Nachweis eingebaut werden.

Außerdem ist eine nachgewiesene Produkteinweisung (Zertifizierung) durch den Hersteller oder einer autorisierten Person erforderlich.

### **Lieferumfang:**

1 Karton = 2 Rollen **PENTAFLEX KB® 167 Agrar** à 10 m

Inklusive 20 St. Omegabügel, 3 Stück Stoßklammern, 2 Stück Pentabandstreifen 38 x 1 mm l = 200 mm