

PROFILDICHTRING FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE AUS PE-HD

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Entwässerung, Formteile und Zubehör für Kabelschutzrohre, Kabelschutzrohre und Formteile

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01301091				DN 50

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01301093				DN 75
	01301095				DN 110
	01301096				DN 125
	01301098				DN 160

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

HEGLER



BESCHREIBUNG

Mit Profildichtringen werden die Schutzarten IP 67 und IP 66 erfüllt, aber nur für die **Stangenware** bei Rohrverbindungen mit Muffe ohne Arretierungsnocken. Die Profilwellung darf dabei nicht beschädigt sein. Die erste Ziffer 6 bedeutet hierbei „staubdicht“, die zweite Ziffer 7 „geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen“, die zweite Ziffer 6 „geschützt gegen starkes Strahlwasser“.

Der Profildichtring ist in das erste oder zweite vollständig ausgebildete Wellental einzulegen und mit Gleitmittel zu bestreichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 50, DN 110, DN 125, DN 160, DN 75, Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de