



## PROTECT EP-HARZ (EPOXIDHARZ)

Kombidose à 1 Liter

**ARTIKEL-NR.:** 05150560

**Kategorien:** Entwässerung, Pressringdichtungen, Technische Spachtel und Mörtel, Epoxidharz, Bauchemie, WU-Durchführungssysteme





## **BESCHREIBUNG**

## PROTECT EP-Epoxidharz, 2-komponentig.

Protect EP, niedrigviskoses Duromerharz auf Epoxidbasis zum kraftschlüssigen Füllen durch Injektion oder Tränkung von Rissen, Fugen und Hohlräume in Bauwerken des Hoch-, und Ingenierbaus. Hohe Festigkeitsentwicklung sowohl auf feuchten und trockenen Untergründen. Hohe Druck- und Zugfestigkeit nach dem Austrocknen.

Mit PROTECT EP-Harz werden außerdem Kernbohrungen dauerhaft konserviert (Verarbeitung auf



trockenem Untergrund).

1-Liter-Kombidose (Komponente A = 800 ml, Komponenete B = 200 ml)

Verbrauch: 1 Dose reicht für ca. 3 - 4 m².

Flächen-Beispiele für Kernbohrungen:

Wanddicke	Kernbohrung-Ø	Fläche ca.
240 mm	100 mm	0,075 m²
240 mm	150 mm	0,113 m²
240 mm	200 mm	0,151 m²
240 mm	250 mm	0,189 m²
240 mm	300 mm	0,226 m <sup>2</sup>