



PVC-KG-ABZWEIG 87°

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [PVC-U-Kanalrohre SN 4, PVC-U- Formteile und Zubehör](#), [PVC-U-Formteile und Zubehör](#), [Entwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
				Nennweite
	01101050			DN 110/110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101051			DN 125/110
	01101052			DN 125/125
	01101053			DN 160/110
	01101054			DN 160/125
	01101055			DN 160/160

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101056			DN 200/110
	01101057			DN 200/125
	01101058			DN 200/160
	01101059			DN 200/200
	01101060			DN 250/110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101061			DN 250/125
	01101062			DN 250/160
	01101063			DN 250/200
	01101064			DN 250/250
	01101065			DN 315/110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101067			DN 315/160
	01101068			DN 315/200
	01101069			DN 315/250
	01101070			DN 315/315
	01101071			DN 400/110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101073			DN 400/160
	01101074			DN 400/200
	01101075			DN 400/250
	01101076			DN 400/315
	01101077			DN 400/400

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101080			DN 500/160
	01101083			DN 500/315
	01101085			DN 500/500



BESCHREIBUNG

Formteil aus PVC-U, hergestellt nach der DIN EN 1401.

- Gemessene Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO: $8 \text{ kN/m}^2 = \text{SN } 8$
- Chemische Widerstandsfähigkeit: Beiblatt 1 zu DIN 8061
- Verlegung nach DIN EN 1610 / Anwendungsnorm DIN EN 476
- Gummiringe (Dichtungen) aus SBR nach DIN EN 681 (öl- und benzinbeständige Ausführung aus NBR auf Anfrage)
- Bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 110/110, DN 125/110, DN 125/125, DN 160/110, DN 160/125, DN 160/160, DN 200/110, DN 200/125, DN 200/160, DN 200/200, DN 250/110, DN 250/125, DN 250/160, DN 250/200, DN 250/250, DN 315/110, DN 315/160, DN 315/200, DN 315/250, DN 315/315, DN 400/110, DN 400/160, DN 400/200, DN 400/250, DN 400/315, DN 400/400, DN 500/160, DN 500/250, DN 500/315, DN 500/400, DN 500/500, Nennweite