



PVC-KG-BOGEN

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [PVC-U-Kanalrohre SN 4](#), [PVC-U- Formteile und Zubehör](#), [Entwässerung](#), [PVC-U-Formteile und Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100504				DN 110	67°
					Nennweite	Grad

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100536				DN 500	87°
	01100535				DN 500	45°
	01100534				DN 500	30°
	01100533				DN 500	15°
	01100532				DN 400	87°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100531				DN 400	45°
	01100530				DN 400	30°
	01100529				DN 400	15°
	01100528				DN 315	87°
	01100527				DN 315	45°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100526				DN 315	30°
	01100525				DN 315	15°
	01100524				DN 250	87°
	01100523				DN 250	45°
	01100522				DN 250	30°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100521				DN 250	15°
	01100520				DN 200	87°
	01100519				DN 200	67°
	01100518				DN 200	45°
	01100517				DN 200	30°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100516				DN 200	15°
	01100515				DN 160	87°
	01100514				DN 160	67°
	01100513				DN 160	45°
	01100512				DN 160	30°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100511				DN 160	15°
	01100510				DN 125	87°
	01100509				DN 125	67°
	01100508				DN 125	45°
	01100507				DN 125	30°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01100506				DN 125	15°
	01100505				DN 110	87°
	01100503				DN 110	45°
	01100502				DN 110	30°
	01100501				DN 110	15°



BESCHREIBUNG

Formteil aus PVC-U, hergestellt nach der DIN EN 1401.

- Gemessene Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO: $8 \text{ kN/m}^2 = \text{SN } 8$
- Chemische Widerstandsfähigkeit: Beiblatt 1 zu DIN 8061
- Verlegung nach DIN EN 1610 / Anwendungsnorm DIN EN 476
- Gummiringe (Dichtungen) aus SBR nach DIN EN 681 (öl- und benzinbeständige Ausführung aus NBR auf Anfrage)
- Bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500,
Nennweite, Nennweite (H x B)

Gradzahlen

15°, 30°, 45°, 67°, 87°, Grad