



PVC-KG-REDUZIERSTÜCK

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [PVC-U-Kanalrohre SN 4](#), [PVC-U- Formteile und Zubehör](#), [Entwässerung](#), [PVC-U-Formteile und Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
				Nennweite
	01101501			DN 125/110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101502			DN 160/110
	01101503			DN 160/125
	01101505			DN 200/160
	01101506			DN 250/200
	01101507			DN 315/250

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01101508			DN 400/315
	01101509			DN 500/400



BESCHREIBUNG

Übergangsrohr aus PVC-U, hergestellt nach der DIN EN 1401.

- Gemessene Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO: $8 \text{ kN/m}^2 = \text{SN } 8$
- Chemische Widerstandsfähigkeit: Beiblatt 1 zu DIN 8061
- Verlegung nach DIN EN 1610 / Anwendungsnorm DIN EN 476

- Gummiringe (Dichtungen) aus SBR nach DIN EN 681 (öl- und benzinbeständige Ausführung aus NBR auf Anfrage)
- Bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 125/110, DN 160/110, DN 160/125, DN 200/160, DN 250/200, DN 315/250, DN 400/315, DN 500/400, Nennweite