



PVC-KG-REINIGUNGSROHR (PUTZSTÜCK)

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [PVC-U-Kanalrohre SN 4](#), [PVC-U- Formteile und Zubehör](#), [Entwässerung](#), [PVC-U-Formteile und Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01103001				DN 110

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01103002				DN 125
	01103003				DN 160
	01103004				DN 200
	01103005				DN 250 mit Schraubverschluss

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01103006				DN 315 mit Schraubverschluss
	01103007				DN 400 mit Schraubverschluss



BESCHREIBUNG

Formteil aus PVC-U, hergestellt nach der DIN EN 1401.

- Gemessene Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO: 8 kN/m² = SN 8
- Chemische Widerstandsfähigkeit: Beiblatt 1 zu DIN 8061

- Verlegung nach DIN EN 1610 / Anwendungsnorm DIN EN 476
- Gummiringe (Dichtungen) aus SBR nach DIN EN 681 (öl- und benzinbeständige Ausführung aus NBR auf Anfrage)
- Bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik

Beachte: PVC-Reinigungsrohre ab DN 250 mit verschraubbarem Stutzen Ø 150 mm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250 mit Schraubverschluss, DN 315 mit Schraubverschluss, DN 400 mit Schraubverschluss, Nennweite