



PVC-KG-ROHR

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [PVC-U-Kanalrohre SN 4](#), [PVC-U-Kanalrohre SN 4](#), [PVC-U- Formteile und Zubehör](#), [Entwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
					Any Nennweiten	Länge
	01050501				DN 110	0,50 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
------	-------------	-----------------	-------------------	--------------	------------	---------



01050529

DN 500

5,00 m



01050528

DN 500

2,00 m



01050527

DN 500

1,00 m



01050526

DN 400

5,00 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050525				DN 400	2,00 m
	01050524				DN 400	1,00 m
	01050523				DN 315	5,00 m
	01050522				DN 315	2,00 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050521				DN 315	1,00 m
	01050520				DN 250	5,00 m
	01050519				DN 250	2,00 m
	01050518				DN 250	1,00 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050516				DN 200	5,00 m
	01050515				DN 200	2,00 m
	01050514				DN 200	1,00 m
	01050513				DN 200	0,50 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050512				DN 160	5,00 m
	01050511				DN 160	2,00 m
	01050510				DN 160	1,00 m
	01050509				DN 160	0,50 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050508				DN 125	5,00 m
	01050507				DN 125	2,00 m
	01050506				DN 125	1,00 m
	01050505				DN 125	0,50 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Laengen
	01050504				DN 110	5,00 m
	01050503				DN 110	2,00 m
	01050502				DN 110	1,00 m



BESCHREIBUNG

Kanalrohre aus PVC-U (Glattes Mehrschichtenrohr aus Polyvinylchlorid, hart).

- Hergestellt nach der DIN EN 13476-2
- Gemessene Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO: $4 \text{ kN/m}^2 = \text{SN } 4$
- Chemische Widerstandsfähigkeit: Beiblatt 1 zu DIN 8061
- Verlegung nach DIN EN 1610 / Anwendungsnorm DIN EN 476
- Gummiringe (Dichtungen) aus SBR nach DIN EN 681 (öl- und benzinbeständige Ausführung aus NBR auf Anfrage)
- Bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500, Nennweite
Laengen	0,50 m, 1,00 m, 2,00 m, 5,00 m, Länge