

ROHR-ANSCHLUSSDICHTUNG

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Entwässerung, Manschetten für Rohrverbindungen, Rohr-Zubehör

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01251520				110/138
	01251521				125/151

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01251524				160/186





BESCHREIBUNG

Die **Rohr-Anschlussdichtung** aus hochwertigem SBR-Gummi dient zum nachträglichen Anschluss von glattwandigen Rohren wie z.B. KG, SML, GGG, FZ und Stahl an Hauptrohre und Schächte aus Beton oder Stahlbeton.
Die Erfahrung zeigt, dass mehr als die Hälfte aller nachträglich hergestellten Rohranschlüsse nicht DIN-gerecht ausgeführt werden. In vielen Fällen wird das Hauptrohr nicht korrekt angebohrt, was Risse in der Betonstruktur zur Folge hat. Daher ist darauf zu achten, das die Kernbohrung mittels eines geeignetes Bohrgerätes angefertigt wird. Der Rohranschluss stellt eine gelenkige Verbindung dar und kann eventuell auftretende Erdsetzungen sicher aufnehmen. Bei Anschlüssen bis 200 mm ist eine Abwinkelung von 7°, bei größeren Durchmessern 4° sichergestellt, ohne dass der Anschluss undicht wird.

Typ 110/138: für Anschlussrohre mit Außen-Ø 110mm / Bohrung = 138mm / Einstecktiefe 50mm
Typ 125/151: für Anschlussrohre mit Außen-Ø 125mm / Bohrung = 151mm / Einstecktiefe 50mm

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Typ 160/186: für Anschlussrohre mit Außen-Ø 160mm / Bohrung = 186mm / Einstecktiefe 50mm

- weitere Abmessungen auf Anfrage -

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen	110/138, 125/151, 160/186, Typ

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de