



RUNDLEITER V4A SUPER-SOFT, Ø 10MM

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Erdungsbänder und Erdungsrundleiter](#),
[Bauwerkserdung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Gewichte
				Gewicht
	02051010			Rolle à ca. 25 kg ca. 25 kg

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Gewichte



02051012

Rolle à ca. 50 kg ca. 50 kg



BESCHREIBUNG

Der Blitzschutzdraht **SUPER-SOFT** wird in einem speziellen Verfahren in einer gleichbleibend weichen Qualität hergestellt.

Die weiche Ausführung erleichtert das Handling an der Baustelle.

SUPER-SOFT lässt sich sehr leicht entrollen und bleibt ohne Wellung liegen. Auch an der Bewehrung lässt sich der Draht leichter befestigen.

Technische Daten:

- SUPER-SOFT Blitzschutzdraht Ø 10mm, 25-kg-Ring
- Werkstoff entsprechend der Blitzschutznorm DIN EN 62561-2 A4 mit einem Molybdän-Anteil > 2%
Werkstoff 1.4404
- 1 kg = 1,62 m / 1 m = 0,617 (25-kg-Ro. = ca. 40,5m / 50-kg-Ro. = ca. 81m)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewichte

ca. 25 kg, ca. 50 kg, Gewicht