



SCHRAUBANKER MULTI-MONTI®-PLUS (MMS-PLUS) SS

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Anker-, Schraub- und Dübeltechnik](#),
[Befestigungen](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen
	06201005				Any Abmessungen Pack à 25 Stück 12 x 80 - 05 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessungen
	06201010			Pack à 25 Stück 12 x 90 - 1/15 mm	
	06201015			Pack à 25 Stück 12 x 100 - 10/25 mm	
	06201025			Pack à 25 Stück 12 x 140 - 50/65 mm	
	06201020			Pack à 25 Stück 12 x 120 - 30/45 mm	
	06201030			Pack à 25 Stück 12 x 160 - 70/85 mm	



**Zwei Einschraubtiefen –
Ein echtes Plus für mehr
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit**

- Zwei zugelassene nominale Einschraubtiefen pro Durchmesser für mehr Flexibilität
- Kleine Einschraubtiefen und große Klemmlängen bei geringer Zuglast = 5,9 kN
- Große Einschraubtiefen und kleinere Klemmlängen bei hoher Zuglast = 7,9 kN
- Optimale Ausnutzung des Sortiments

Vorname Nachname für mehr Flexibilität
Bauen von MMS plus 10, 12, 16 mm (MMS plus 10, 12, 16 mm) 2 Einschraubtiefen



BESCHREIBUNG

Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) SS mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, verzinkt blau (A2K)

Das innovative Befestigungssystem für Beton, Stein und Mauerwerk.

Für die schnelle Befestigung von Montageteilen (z.B. Geländern, Schrägstützen usw.) ohne Dübel, ohne Chemie.

Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton. Für Bohrer-Nenn-Ø 10 mm. Antrieb (Schlüsselweite) = SW15.

Die neue Schraubankergeneration MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) zeichnet sich durch eine bessere Verarbeitung, höhere Lasten und ein breiteres Anwendungsspektrum aus.

Kern der Überarbeitung ist das optimierte Betongewinde mit größerer Wirkfläche im Beton zugunsten höherer Tragfähigkeiten. Dank verstärkter Verzahnung an der Schraubenspitze lässt sich die MMS-plus leichter setzen, darüber hinaus verhält sie sich weniger verschleißanfällig. Der höhere Außendurchmesser sowohl an Spitze als auch lastabtragenden Gewinde gewährleistet eine bessere Hinterschneidung im Beton und ermöglicht dadurch höhere Lasten.

Die Standardausführung der MMS-plus bildet ein Sechskantkopf mit angepresster Scheibe. Dazu runden zahlreiche Varianten das Sortiment ab und bieten ein breites Spektrum an Durchmessern und Lastklassen. Ein erweitertes Produktsortiment ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen unter verschiedenen architektonischen Gegebenheiten und in vielfältigen Einsatzbereichen.

Einen besonderen Akzent setzt HECO mit dem breit aufgestellten Zulassungsportfolio der MMS-plus, das

dem Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit bietet.

PRODUKTVORTEILE:

- Selbstschneidende Betonschraube
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6, inklusive Seismik ab Ø10 mm
- CE gemäß ETA-15/0784
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Der montagefreundliche Schraubanker - auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Maschinell setzbar und sofort belastbar

Kurzbezeichnung: MMS-plus SS DxL - Klemmstärke in mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen

12 x 100 – 10/25 mm, 12 x 120 – 30/45 mm, 12 x 140 – 50/65 mm, 12 x 160 – 70/85 mm, 12 x 80 – 05 mm, 12 x 90 – 1/15 mm