SPEZIALABDICHTUNGSSYSTEM AQUASTOPP

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Bauwerksabdichtung, Mineralische Bauwerksabdichtung, Bauchemie

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Komponenten
	05050542			Gebinde à 15 kg	Bostik SPEZIALSCHLÄMME
					Komponente

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Komponenten
	05050547			Gebinde à 15 kg	Bostik PUDER-EX
	05050552			Gebinde à 5 kg	Bostik ISOLIER-FLÜSSIG

BESCHREIBUNG

Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP zur Herstellung einer nachträglichen Abdichtung kleiner und großer Flächen auf der Innenseite gegen von außen drückendes Wasser.
Für erd- und wasserüberdeckte Bauwerke.
Einsatzgebiete:
Keller, Schächte, Tunnel, Tiefgaragen, Wasserbehälter etc.

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

- keine Grundwasserabsenkung erfoderlich
- bei fließendem, drückendem Wasser anwendbar
- stoppt Wassereinbrüche sekundenschnell
- bis 70 m Wassersäule geprüft

Systemkomponenten:

1. Bostik SPEZIALSCHLÄMME
Mineralische Schlämme auf Basis von Spezialzementen. Als **erste Abdichtung** und **Untergrundvorbereitung** im **Spezialabdichtungssystem AQUASTOPP**. Wird abschließend zweimal als Versiegelung und Untergrund für Putz- oder Mörtelschichten aufgebracht.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

2. Bostik BLOCK C902 TERRA XPRESS (alte Bezeichnung: PUDER-EX)
Hochreaktiver Schnellfestiger auf Basis von Spezialzementen. **Stoppt Wassereinbrüche sekundenschnell**. Verfestigt sofort die Spezialschlämme und bildet eine undurchdringliche Sperrschicht. **Zur Abdichtung von Lecks in Kellerbauten, Tiefgaragen, Tunneln, Talsperren, Kanalisationen, Kläranlagen, Betonrohren, Fahrstuhlschächten etc**. und an allen Stellen. an denen eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.

Verbrauch:
Im Spezialabdichtungssystem: ca. 1,0 kg/m²/mm
Bei Wassereinbrüchen: nach Bedarf

3. Bostik ISOLIER-FLÜSSIG
Lösemittelfreies Verkieselungsmittel. Bewirkt die nachhaltige Abdichtung und sichere Verankerung des **Spezialabdichtungssystems AQUASTOPP** im Untergrund durch Bauwerksverkieselung. Verstopft die im Untergrund befindlichen Poren.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Komponenten	Bostik ISOLIER-FLÜSSIG, Bostik PUDER-EX, Bostik SPEZIALSCHLÄMME, Komponente

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de