



THERMODRAIN 5IN1 EPS 035 MIT VLIES

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [EPS-Perimeterdämmung](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
					Dicke
	12201551			Bund à 5,25 m ²	60 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12201552			`Bund à 3,75 m² 80 mm
	12201554			Bund à 2,25 m² 120 mm
	12201555			Bund à 2,25 m² 140 mm
	12201556			Bund à 1,50 m² 160 mm



BESCHREIBUNG

Die Perimeter-Dämmplatte **ThermoDrain 5in1 mit Vlies** verbindet Wärmedämmung, Schutz der Bauwerksabdichtung und Drainage in einem. Das werksseitig aufkaschierte Filtervlies gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und spart einen Arbeitsgang und somit wertvolle Arbeitszeit. Durch die Vliesüberlappung wird dauerhaft ein Zusetzen der Drainkanäle durch Feinstoffe verhindert. Im Sockelbereich wird das Vlies einfach entfernt. Die Waffelstruktur sorgt dann für eine besonders gute Putzhaftung.

Anwendung:

Perimeter-Dämmplatte für Wärmedämmung, Schutz und Drainage erdberührter Bauteile.

Nicht zugelassen bei Lastfall "drückendes Wasser" !

Technische Daten:

Bemessungswert λ der Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 4108-4 und aBG Z-23.33-1666	Im Sockelbereich außerhalb des Erdreichs: 0,035 W/(mK) Im Erdreich bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser: 0,039 W/(mK)
Anwendungstyp:	EPS 035 PW
Druckspannung bei 10% Stauchung:	$\geq 150 \text{ kPa} = 0,15 \text{ N/mm}^2 = 150 \text{ kN/m}^2 = 15 \text{ t/m}^2$ nach DIN EN 826
Dauerdruckbeanspruchung bei Stauchung $\leq 2\%$:	$45 \text{ kPa} = 0,045 \text{ N/mm}^2 = 45 \text{ kN/m}^2 = 4,5 \text{ t/m}^2$
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:	Euroklasse E (normalentflammbar)
Maximale Einbautiefe:	bis 3,00 m
Außenmaß:	1265 x 615 mm

Deckmaß = Berechnungsmaß: 1250 x 600 mm (= 0,75 m² / Platte)
Kantenausführung: umlaufender Stufenfalz

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / KLEBER



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K KLASSIK / BITUMIT 2K PROFI BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

BTF DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW



[AUF DIE MERKLISTE](#)

PERIMETER-SCHAUM (-KLEBER) 750 ML FÜR PISTOLE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, Dicke