



TOPDEC UNIVERSAL DECKEN- DÄMMPLATTE VON ISOVER

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Dämmplatten zur nachträglichen Montage](#), [Keller- und Tiefgaragendämmung](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12303016			Pack à 2,00 m ² 60 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12303018			Pack à 1,50 m² 80 mm
	12303020			Pack à 1,00 m² 100 mm



BESCHREIBUNG

Deckendämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von
Tiefgaragen und Kellerdecken.

Die **Topdec Universal** aus Steinwolle mit einseitig anorganischem Haftvermittler bietet wertvollen Wärmeschutz, vorbeugenden Brandschutz, sowie effektiven Schallschutz. Sie lässt sich zeitsparend in Klebe- oder Dübelmontage an Keller- oder Tiefgaragendecken montieren.

Eine Besonderheit von **Topdec Universal** ist die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Sichtseite durch eine nachträgliche Farb- oder Spachtelbeschichtung. Eine optische Aufwertung der Platten ist dadurch möglich, bei geringeren optischen Ansprüchen bleibt die Platte einfach unbehandelt.

Vorteile:

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt $\geq 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich, auch an Wänden
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A (unbehandelt)
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- feste Plattenstruktur und Oberfläche mit anorganischem Haftvermittler
- Deckenoptik: ohne Anspruch bleibt die Platte unbehandelt, bei untergeordnetem Anspruch wird farbbeschichtet und bei geringem Anspruch gespachtelt
- Abmessung: 800 x 625 mm

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / KLEBER



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

H&W-THERM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL -GRAU-



[AUF DIE MERKLISTE](#)

H&W-THERM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL -LEICHT EPS-



[AUF DIE MERKLISTE](#)

H&W-THERM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL -WEISS-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 60 mm, 80 mm, 100 mm, Dicke