



TRENNFUGENPLATTE AUS STEINWOLLE FÜR MAUERWERK

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Trennfugenplatten](#), [Dämmstoffe aus Glas-](#), [Steinwolle](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN


Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Dicken



Dicke



12351005

Stück à 2,40 m² 20 mm


Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status


Stock Quantity

Beschreibung Dicken




12351006

Stück à 2,40 m² 30 mm



12351008

Stück à 2,40 m² 40 mm



12351009

Stück à 2.40 m² 50 mm

KNAUFINSULATION
Energie sparen, jetzt!



BESCHREIBUNG

Trennfugen-Dämmplatte (z.B. HW-M) aus verdichteter Steinwolle in der WLS 035 für die Wärme- und Schalldämmung in Trennfugen von zweischaligen Haus- bzw. Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk oder Betonfertigteilen.

Sie ist nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig sowie durchgehend wasserabweisend.

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4
Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS)	035
Anwendungstyp nach DIN 4108-10:	WTH-sh
Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nichtbrennbar)
Temperaturbeständigkeit:	$\leq 250^\circ \text{ C}$
Schmelzpunkt:	$\geq 1000^\circ \text{ C}$ (DIN 4102-17)
Abmessung = Deckmaß:	2000 x 1200 mm (= 2,40 m ² / Platte)
Inhalt / Palette:	20 mm = 56 Platten / 30 mm = 36 Platten / 40 mm = 28 Platten / 50 mm = 24 Platten
Kantenausführung:	Umlaufend glatte Kante

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, Dicke