




TRENNWANDPLATTE AUS GLASWOLLE

ARTIKEL-NR.: N / A


Kategorien: [Fassaden-, Kerndämm- und Trennwandplatten](#), [Dämmstoffe aus Glas-, Steinwolle, Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
------	-------------	--------------	----------------	--------------	--------








Dicke



12351504

Bund à 10,94 m² 40 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12351505			Bund à 9,38 m ²	50 mm
	12351506			Bund à 7,81 m ²	60 mm
	12351508			Bund à 5,47 m ²	80 mm
	12351510			Bund à 4,69 m ²	100 mm
	12351512			Bund à 3,91 m ²	120 mm



BESCHREIBUNG

Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlagen bei Raumtrennwänden und abgehängten Decken. Sehr guter Schallschutz.

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ gemäß Z-23.15-1460
Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	040
Anwendungstyp:	WTR Dämmung von Raumtrennwänden DI Innendämmung der Decke, abgehängte Decken
Brandverhalten (EN 13501):	A1 (nichtbrennbar)
Temperaturverhalten:	Verwendung bis 150° C
Abmessung = Deckmaß:	1250 x 625 mm (= 0,78 m ² / Platte)
Kantenausführung:	Umlaufend glatte Kante
Paletteninhalt:	24 Bund

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, Dicke