



TRITTSCHALLDÄMMPLATTE AUS STEINWOLLE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Trittschalldämmplatten \(Estrich\)](#),
[Dämmstoffe aus Glas-, Steinwolle](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
------	-------------	--------------	----------------	---------------------



Dicke



12350510

Bund à 13,50 m² 15 mm

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Dicken



12350511

Bund à 9,00 m² 20 mm



12350512

Bund à 7,50 m² 25 mm



12350513

Bund à 6,00 m² 30 mm

KNAUFINSULATION
Energie sparen, jetzt!



BESCHREIBUNG

Die Trittschall-Dämmplatte TP aus Steinwolle sorgt für die Tritt- und Luftschalldämmung sowie Wärmedämmung von Fußböden bzw. Geschossdecken unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen. Sie ist nichtbrennbar, wasserabweisend, form- und alterungsbeständig und eignet sich für Verkehrslasten bis 5 kPa (kN/m²).

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_B = 0,035 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4
Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS)	035
Anwendungstyp nach DIN 4108-10:	DES-sh
Zulässige Verkehrslast	$\leq 5,0 \text{ kPa} = 5,0 \text{ kN/m}^2 = 500 \text{ kg/m}^2$
Zusammendrückbarkeit	$\leq 5 \text{ mm}$ (DIN EN 13162)
Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nichtbrennbar)
Temperaturbeständigkeit:	$\leq 250^\circ \text{ C}$
Schmelzpunkt:	$\geq 1000^\circ \text{ C}$ (DIN 4102-17)
Abmessung = Deckmaß:	1200 x 625 mm (= 0,75 m ² / Platte)
Kantenausführung:	Umlaufend glatte Kante

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, Dicke