



UNI-FUTTERROHR MIT ANSPACHTELFLANSCH

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Druckwasserdichte](#)

[Wanddurchführungen](#), [Futterrohre](#), [Entwässerung](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
					Typ
	01352058				DN 200/300

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01352055				DN 200/240
	01352052				DN 200/200
					
					
					

BESCHREIBUNG

Das Futterrohr der Zukunft - für jede Wandart.

Kunststoff-Futterrohr mit Anspachtelflansch. Beim Einsatz von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC) [Lastfall nach DIN 18533; W1-E] kann die Außenabdichtung über den Anspachtelflansch angearbeitet werden.

Durch die im Lieferumfang enthaltenen drei Profilstegdichtungen erhält man eine sichere Abdichtung auch bei Doppellementwänden und WU-Beton.

Beachte: Die 1. Zahl der Typenbezeichnung gibt die Nennweite, die 2. Zahl die Wandstärke in mm an.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen DN 200/200, DN 200/240, DN 200/300, Typ