



VEDAG TWIN ESTRICHBAHN

Rolle à 30 m²

ARTIKEL-NR.: 11055012

Kategorien: [Estrichbahnen und Zubehör](#),
[Kaltselfstklebebahnen](#), [Schweiß- und Absperrbahnen](#),
[Folien & Bahnen](#)



BESCHREIBUNG

VEDAG TWIN ist eine weiterentwickelte Spezialbahn gemäß DIN EN 13970, DIN EN 13969 und DIN V 20000-202 für die Feuchtigkeitsabdichtung unter Estrich-Konstruktionen mit einer Aluminiumpolyesterkombination, die durch ein Glasvlies gegen Rauigkeit des Untergrundes geschützt ist. **VEDAG TWIN Estrichbahn** erfüllt alle bauaufsichtlichen Anforderungen der DIN SPEC 20000-202.

VEDAG TWIN wird als Feuchtigkeitssperre (z.B. auf erdberührten Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchte nach DIN 18195-4 / auf Betondecken gegen Restfeuchte aus dem Abbindeprozess) oder als Dampfsperre auf

Geschossdecken über bauphysikalisch hochbelasteten Räumen (hohe Raumtemperatur und/oder hohe rel. Luftfeuchtigkeit / z.B. Bäder, Saunen etc.) eingesetzt. Der hohe Sd-Wert von **VEDAG TWIN Estrichbahn** erlaubt die freie Wahl des Fußbodenbelags - ohne Einschränkung hinsichtlich dessen Dampfsperwertes.

Breite: 1 m / Länge: 30 m

Gebindeinformation: 20 Rollen / Palette