



VERKIESELUNGSFLÜSSIGKEIT CONSEAL CS 563

Gebinde à 5 kg

ARTIKEL-NR.: 05051021

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bituminöse Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

ConSeal

BESCHREIBUNG

ConSeal CS 563 Verkieselungsflüssigkeit wird eingesetzt zur Abdichtung alkalischer Bauteile und als Grundierung unter mineralischen Dichtschlämmen und unter Bitumen-Dickbeschichtungen. **CS 563 Verkieselungsflüssigkeit** wirkt als Grundierung oberflächenverfestigend, alkalisch, porenverengend, absperrend, vordichtend, mauersalzhemmend und erhöht die Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

Weitere Eigenschaften:

- lösemittelfrei und grundwasserverträglich
- reduziert die kapillare Wasseraufnahme
- hat keine Beeinträchtigung auf die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- erhöht die Oberflächen- und Abriebfestigkeit

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 0,1 - 0,4 kg/m².

Weitere Informationen im technischen Merkblatt. Bitte anfordern.