



WANDDURCHFÜHRUNGSANSCHLUSS FÜR FLEXIBLE KABELSCHUTZROHRE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Druckwasserdichte](#)

[Wanddurchführungen](#), [Futterrohre](#), [Entwässerung](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
------	-------------	--------------	----------------	--------------	-------



Typ



01351610

DN 110/200

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
------	-------------	--------------	----------------	--------------	-------



01351612

DN 110/240



01351614

DN 110/300



BESCHREIBUNG

Der **Wanddurchführungsanschluss für flexible Kabelschutzrohre** wird als Gebäude-/Hauseinführung für unterkellerte und nicht unterkellerte Gebäude verwendet. Überall dort, wo Versorgungsleitungen in Kabelschutzrohren verlegt werden.

Der Wanddurchführungsanschluss wird bündig in die Schalung eingesetzt. Er hat eine einseitig angeformte Steckmuffe, die genau auf den Außen-Ø des Kabelschutzrohres abgestimmt ist. Um die Montage zu

vereinfachen, ist der Profildichtring bereits im Rohr vormontiert. Raumseitig kann dann, wie beim herkömmlichen Futterrohr, der passende Dichteinsatz für die durchgeführten Medienleitungen montiert werden. Die stark aufgerauhte Oberfläche verbindet sich optimal mit dem Beton, so dass von dort kein Wassereintritt stattfinden kann.

Der Futterrohr-Innendurchmesser beträgt beim Typ 110 = 100 mm.

Werkstoff:

RAU - PVC 1130, Farbe schwarz.

Wandstärke: Rohr-Reihe 3.

Maße nach DIN 8061/62, FTZ-Norm 736531 TV1 Bl.1

- außen stark aufgerauht -.

Erhältlich für alle gängigen Durchmesser von DN 50 bis DN 160 in den verschiedensten Längen.

Beachte: Die 1. Zahl der Typenbezeichnung gibt die Nennweite, die 2. Zahl die Wandstärke in mm an.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen	DN 110/200, DN 110/240, DN 110/300, Typ
--------------	---