# Bruttopreisliste / Bestellformular 2023-01
## HT Safe®-Rohre und Formteile aus Polypropylen

gültig ab 1. April 2023, Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

75 Jahre heer & werz Partner des Bauhandwerks

**Farbe verkehrsgrau, heißwasserbeständig, nach DIN EN 1451-1.**

Ostendorf Kunststoffe

## HT Safe®-Rohre

HT safe by Gebr. Ostendorf Kunststoffe

| DN 50 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **0,15 m** | 01150508 | 3,40 | 20 | |
| **0,25 m** | 01150509 | 4,00 | 20 | |
| **0,50 m** | 01150510 | 5,40 | 20 | |
| **1,0 m** | 01150512 | 8,60 | 10 | |
| **2,0 m** | 01150514 | 16,40 | 10 | |

| DN 75 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **0,15 m** | 01150515 | 5,90 | 20 | |
| **0,25 m** | 01150516 | 6,80 | 20 | |
| **0,50 m** | 01150517 | 9,40 | 20 | |
| **1,00 m** | 01150519 | 13,60 | 6 | |
| **2,00 m** | 01150521 | 23,80 | 6 | |

| DN 110 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **0,15 m** | 01150522 | 8,80 | 20 | |
| **0,25 m** | 01150523 | 10,00 | 20 | |
| **0,50 m** | 01150524 | 16,20 | 10 | |
| **1,00 m** | 01150526 | 25,20 | 4 | |
| **2,00 m** | 01150528 | 46,60 | 4 | |

## HT Safe®-Bögen

| DN 50 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **15°** | 01200507 | 2,70 | 20 | |
| **30°** | 01200508 | 2,70 | 20 | |
| **45°** | 01200509 | 2,70 | 20 | |
| **67°** | 01200510 | 3,00 | 20 | |
| **87°** | 01200512 | 3,00 | 20 | |

| DN 75 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **15°** | 01200513 | 4,40 | 20 | |
| **30°** | 01200514 | 4,40 | 20 | |
| **45°** | 01200515 | 4,40 | 20 | |
| **67°** | 01200516 | 4,70 | 20 | |
| **87°** | 01200518 | 4,70 | 20 | |

| DN 110 | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **15°** | 01200519 | 6,40 | 20 | |
| **30°** | 01200520 | 6,40 | 20 | |
| **45°** | 01200521 | 6,40 | 20 | |
| **67°** | 01200522 | 6,80 | 20 | |
| **87°** | 01200524 | 6,50 | 20 | |

## HT Safe®-Abzweige

| DN | | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| **50 / 50** | 45 ° | 01201007 | 7,10 | 20 | |
| **50 / 50** | 87 ° | 01201009 | 7,10 | 20 | |
| **75 / 50** | 45 ° | 01201013 | 7,80 | 20 | |
| **75 / 50** | 87 ° | 01201015 | 7,80 | 20 | |
| **75 / 75** | 45 ° | 01201016 | 8,80 | 20 | |
| **75 / 75** | 87 ° | 01201018 | 8,90 | 20 | |
| **110 / 50** | 45 ° | 01201019 | 9,70 | 20 | |
| **110 / 50** | 87 ° | 01201021 | 9,70 | 20 | |
| **110 / 75** | 45 ° | 01201022 | 10,70 | 20 | |
| **110 / 75** | 87 ° | 01201024 | 10,90 | 20 | |
| **110 / 110** | 45 ° | 01201025 | 12,30 | 8 | |
| **110 / 110** | 87 ° | 01201027 | 15,00 | 10 | |

## HT Safe®-Reduzierstücke

| DN | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **50 / 40** | 01201501 | 3,70 | 20 | |
| **75 / 50** | 01201503 | 3,80 | 20 | |
| **110 / 50** | 01201504 | 5,00 | 20 | |
| **110 / 75** | 01201505 | 5,40 | 20 | |

## HT Safe®-Überschiebmuffen

| DN | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 01202002 | 3,70 | 20 | |
| **75** | 01202003 | 5,90 | 20 | |
| **110** | 01202004 | 7,40 | 20 | |

Keine Haftung für Druckfehler

**Farbe verkehrsgrau, heißwasserbeständig, nach DIN EN 1451-1.**

## HT Safe®-Muffenstopfen

| DN | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 01202502 | 2,70 | 20 | |
| **75** | 01202503 | 3,30 | 20 | |
| **110** | 01202504 | 3,70 | 20 | |

## HTUG-Übergang auf Guss-Spitzende

ohne Gummidichtung

| DN | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 01203005 | 5,40 | 20 | |
| **75** | 01203007 | 5,80 | 20 | |
| **110** | 01203010 | 9,40 | 20 | |

## HT Safe®-Reinigungsrohre

| DN | Art.-Nr. | € / Stück | VPE | Menge |
|---|---|---|---|---|
| **50** | 01202507 | 14,00 | 20 | |
| **75** | 01202508 | 14,60 | 20 | |
| **110** | 01202509 | 18,00 | 20 | |

HT safe by Gebr. Ostendorf Kunststoffe

Ostendorf Kunststoffe

## Materialeigenschaften HT Safe®-System (PP)

Schalldämmende Hausabflussrohre und Formstücke

**Material**
Polypropylen (PP), heißwasserbeständig,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

**Herstellung**
DIN EN 1451-1

**Anwendung**
Entwässerung innerhalb von Gebäuden als
- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung

(siehe auch Einsatzbereiche: DIN 1986-4)

**Farbe**
Verkehrsgrau

**Dichtung**
Patentierte 3-fach-Dichtlippe, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

**Chemische Beständigkeit**
Ableitung von aggressiven Medien
im Bereich pH 2 bis pH 12
(siehe auch www.ostendorf-kunststoffe.com)

**Kennzeichnung Rohre und Formteile:**
Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen,
Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 1451-1),
Fertigungsdatum, Werkstoff,
Baustoffklasse (Brandverhalten),
Formteile tragen zusätzlich die Angabe der
Winkelgrade bzw. der Abgänge.

**Schallschutz**
Messwert 21 dB (A)
Schallschutzprüfung nach DIN EN 14 366
(Fraunhofer Institut)
Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom
gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).

**Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Brutto-Listenpreise, zuzüglich Mehrwertsteuer. Bitte fragen Sie den aktuellen Rabatt an !**

Unser Rabatt versteht sich nur auf Lagerware, nicht auf Sonderbeschaffungsartikel.

Keine Haftung für Druckfehler