

Farbe verkehrsgrau, heißwasserbeständig, nach DIN EN 1451-1.



HT Safe®-Rohre



DN 50	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
0,15 m	01150508	3,60	20	
0,25 m	01150509	4,20	20	
0,50 m	01150510	5,60	20	
1,0 m	01150512	9,00	10	
2,0 m	01150514	17,20	10	

DN 75	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
0,15 m	01150515	6,20	20	
0,25 m	01150516	7,10	20	
0,50 m	01150517	9,80	20	
1,00 m	01150519	14,20	6	
2,00 m	01150521	24,90	6	

DN 110	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
0,15 m	01150522	9,20	20	
0,25 m	01150523	10,50	20	
0,50 m	01150524	17,00	10	
1,00 m	01150526	26,30	4	
2,00 m	01150528	48,70	4	

HT Safe®-Bögen



DN 50	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
15°	01200507	2,80	20	
30°	01200508	2,80	20	
45°	01200509	2,80	20	
67°	01200510	3,10	20	
87°	01200512	3,00	20	

DN 75	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
15°	01200513	4,60	20	
30°	01200514	4,60	20	
45°	01200515	4,60	20	
67°	01200516	4,90	20	
87°	01200518	4,90	20	

DN 110	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
15°	01200519	6,60	20	
30°	01200520	6,60	20	
45°	01200521	6,60	20	
67°	01200522	7,10	20	
87°	01200524	6,80	20	

HT Safe®-Abzweige



DN		Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50 / 50	45 °	01201007	7,40	20	
50 / 50	87 °	01201009	7,40	20	
75 / 50	45 °	01201013	8,10	20	
75 / 50	87 °	01201015	8,10	20	
75 / 75	45 °	01201016	9,20	20	
75 / 75	87 °	01201018	9,30	20	
110 / 50	45 °	01201019	10,20	20	
110 / 50	87 °	01201021	10,20	20	
110 / 75	45 °	01201022	11,20	20	
110 / 75	87 °	01201024	11,40	20	
110 / 110	45 °	01201025	12,90	8	
110 / 110	87 °	01201027	15,70	10	

HT Safe®-Reduzierstücke



DN	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50 / 40	01201501	3,40	20	
75 / 50	01201503	4,00	20	
110 / 50	01201504	5,20	20	
110 / 75	01201505	5,60	20	

HT Safe®-Überschiebmuffen



DN	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50	01202002	3,90	20	
75	01202003	6,20	20	
110	01202004	7,70	20	

Keine Haftung für Druckfehler

Farbe verkehrsgrau, heißwasserbeständig, nach DIN EN 1451-1.

HT Safe®-Muffenstopfen



DN	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50	01202502	2,80	20	
75	01202503	3,40	20	
110	01202504	3,90	20	

HTUG-Übergang auf Guss-Spitzenende

ohne Gummidichtung



DN	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50	01203005	5,60	20	
75	01203007	6,00	20	
110	01203010	9,80	20	

HT Safe®-Reinigungsrohre



DN	Art.-Nr.	€ / Stück	VPE	Menge
50	01202507	14,60	20	
75	01202508	15,20	20	
110	01202509	18,90	20	



Materialeigenschaften
HT Safe®-System (PP)

Schalldämmende Hausabflussrohre und Formstücke

Material

Polypropylen (PP), heißwasserbeständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Herstellung

DIN EN 1451-1

Anwendung

Entwässerung innerhalb von Gebäuden als
 - Schmutzwasserleitung
 - Regenwasserleitung
 - Lüftungsleitung
 (siehe auch Einsatzbereiche: DIN 1986-4)

Farbe

Verkehrsgrau

Dichtung

Patentierete 3-fach-Dichtlippe, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12 (siehe auch www.ostendorf-kunststoffe.com)

Kennzeichnung Rohre und Formteile:

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 1451-1), Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten), Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge.

Schallschutz

Messwert 21 dB (A)
 Schallschutzprüfung nach DIN EN 14 366 (Fraunhofer Institut)
 Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Brutto-Listenpreise, zuzüglich Mehrwertsteuer. Bitte fragen Sie den aktuellen Rabatt an !

Unser Rabatt versteht sich nur auf Lagerware, nicht auf Sonderbeschaffungsartikel.